

Serie 16A

Supporto tipo medio

∅ RUOTA		100	125	125	150	160	180	200	200	200	230	250
LARGHEZZA FASCIA		40	40	50	50	50	50	50	50	50	50*	50
SEDE CUSCINETTO		32 x 9	47 x 14	47 x 14	47 x 14	47 x 14	47 x 14	47 x 14	52 x 15	52 x 17	52 x 15	52 x 15
LARGHEZZA MOZZO CUSCINETTO		40	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60
∅ FORO CUSCINETTO		15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25
DIMENSIONI PIASTRA		100 x 85	115 x 85			140 x 110	140 x 110	140 x 110				200 x 160
INTERASSI FORI PIASTRA		80 x 60	80 x 60			105 x 80	105 x 80	105 x 80				150 x 115
DIMENSIONI FORI PIASTRA		8,5 x 12	8,5 x 14			11 x 16	11 x 16	11 x 16				14 x 16
DISASSAMENTO		37	42			55	55	55				85
ALTEZZA DA TERRA		128	153			197	225	235				302
ALTEZZA DA TERRA		126	150			194	222	232				298
DIMENSIONI CODOLO		20 x 50	22 x 50			22 x 50	22 x 50	22 x 50				25 x 55
DIMENSIONI FORO		12	12			16	16	16				
PORTATA RUOTA		160	200	225	300	300	350	400	400	400	475	525
PORTATA SUPPORTO RUOTA		120	170			300	300	300				400

* Disponibili solo in gomma elastica nera.

Accessori a richiesta.

Coduli filettati e cilindrici di varie dimensioni, per quantitativi minimi di 100 pezzi. Cuscinetti a sfere a tenuta stagna o SKF.