



UNI: 5739

DIN: 933

ISO: 4017

Materiale: Inox A2

**Viti a testa esagonale
con gambo interamente filettato
acciaio inox A2-70
passo grosso**

Materiale: acciaio inossidabile DIN A2,
UNI 18-10, AISI 304.
Prescrizioni tecniche UNI 7323 Parte 8°,
ISO 3506 per la classe di resistenza 70.
Carico unitario di rottura a trazione minimo
700 N/mm².
Limite di elasticità minimo 450 N/mm².
Allungamento minimo 0,4 d mm.
Filettatura metrica ISO a passo grosso.
Tolleranze: UNI categoria A,
DIN Ausführung m.
Trattamento superficiale: brillantato.

*Vis à tête hexagonale fileté
jusqu'à proximité de la tête
acier inoxydable
filetage métrique ISO*

*Stainless steel hexagon screws
ISO metric coarse thread*

*Sechskantschrauben mit Gewinde
bis Kopf Edelstahl rostfrei
metrisches ISO-Gewinde*

*Tornillos de cabeza exagonal
totalmente roscados
acero inoxidable rosca métrica ISO*

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	M27	M30
s	5,5	7	8	10	13	17/16*	19/18*	22/21*	24	27	30	32/34*	36	41	46
k	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7

* Nuove aperture chiave S secondo normativa ISO 272 (M10/M12/M14/M22) fornibili solo su richiesta.