



**UNI: 5739**

**DIN: 933**

**ISO: 4017**

**Materiale: Ottone**

## Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato ottone passo grosso

Materiale: ottone OT 63 UNI 4892 o  
ottone OT 58 UNI 5705.

Carico unitario di rottura a trazione: fino a M6  
minimo 440 N/mm<sup>2</sup>,  
superiori minimo 370 N/mm<sup>2</sup>.

Filettatura metrica ISO a passo grosso.

Tolleranze: UNI categoria A,

DIN Ausführung m.

Trattamento superficiale: grezzo.

*Vis à tête hexagonale filetées  
jusqu'à proximité de la tête laiton  
filetage métrique ISO*

*Brass hexagon screws  
ISO metric coarse thread*

*Sechskantschrauben mit Gewinde  
bis Kopf Messing  
metrisches ISO-Gewinde*

*Tornillos de cabeza exagonal  
totalmente roscados laton  
rosca metrica ISO*

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16
s	5,5	7	8	10	13	17/16*	19/18*	22/21*	24
k	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10

\* Nuove aperture chiave "s" secondo normativa ISO 272 (M10/M12/M14) fornibili solo su richiesta.