



**UNI: 5911**

**DIN: 939**

**ISO:**

**Materiale: 8.8**

**Viti prigioniere  
a radice media  
classe 8.8  
passo grosso**

Materiale: acciaio secondo UNI 3740  
UNI EN 20898-1 e DIN 267 per la classe  
di resistenza 8.8.  
Carico unitario di rottura a trazione  
minimo 800 N/mm<sup>2</sup>.  
Limite di elasticità minimo 640 N/mm<sup>2</sup>.  
Allungamento minimo 12%.  
Filettatura metrica ISO a passo grosso.  
Tolleranze : UNI categoria A,  
DIN Ausführung m.  
Trattamento superficiale: ossidata nera.

*Goujons avec filet 1.5 d  
classe de qualité 8.8  
filetage métrique ISO*

*Studs class 8.8  
ISO metric coarse thread*

*Stiftschrauben Einschraubende  
Festigkeitklasse 8.8  
metrisches ISO-Gewinde*

*Espàrragos con extremo roscado  
clase resistencia 8.8  
rosca métrica ISO*

d	M5	M8	M10	M12	(M14)	M16
b	18	22	26	30	34	38
e	9	12	15	18	20	22

La norma per viti prigioniere UNI 5911 corrisponde approssimativamente alla norma DIN 939 con questa differenza principale: la lunghezza 'e' della radice filettata secondo la norma UNI è mediamente maggiore di 2 mm rispetto alla corrispondente quota prevista nella norma DIN.