



UNI: 5931

DIN: 912

ISO: 4762

Materiale: Inox A2

**Viti a testa cilindrica
con esagono incassato
acciaio inox A2-70
passo grosso**

Materiale: acciaio inossidabile DIN A2,
UNI 18-10, AISI 304.
Prescrizioni tecniche UNI 7323 Parte 8°,
ISO 3506 per la classe di resistenza 70.
Carico unitario di rottura a trazione minimo
700 N/mm².
Limite di elasticità minimo 450 N/mm².
Allungamento minimo 0,4 d mm.
Filettatura metrica ISO a passo grosso.
Tolleranze: UNI categoria A,
DIN Ausführung m.
Trattamento superficiale: brillantato.

*Vis à tête cylindrique à six pans creux
acier inoxydable
filetage métrique ISO*

*Stainless steel
hexagon socket head cap screws
ISO metric coarse thread*

*Zylinderschrauben mit Innensechskant
Edelstahl rostfrei
metrisches ISO-Gewinde*

*Tornillos de cabeza cilíndrica
con hueco exagonal
acero inoxidable rosca métrica ISO*

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	52	60
l.t.f.*	22	25	25	30	35	40	50	55	60	70	80
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19
k	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24
dk	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	30	36

* l.t.f. = lunghezza max. entro la quale le viti sono con gambo interamente filettato.