



**Viti a testa svasata piana  
con esagono incassato  
acciaio inox A2-70  
passo grosso**

Materiale: acciaio inossidabile DIN A2,  
UNI 18-10, AISI 304.  
Prescrizioni tecniche UNI 7323 Parte 8°,  
ISO 3506 per la classe di resistenza 70.  
Carico unitario di rottura a trazione minimo  
700 N/mm<sup>2</sup>.  
Limite di elasticità minimo 450 N/mm<sup>2</sup>.  
Allungamento minimo 0,4 d mm.  
Filettatura metrica ISO a passo grosso.  
Tolleranze: UNI categoria A,  
DIN Ausführung m.  
Trattamento superficiale: brillantato.

**UNI: 5933**

**DIN: 7991**

**ISO:**

**Materiale: Inox A2**

*Vis à tête fraisée à six pans creux  
acier inoxydable  
filetage métrique ISO*

*Stainless steel  
socket flat head cap screws  
ISO metric coarse thread*

*Senkschrauben mit Innensechskant  
Edelstahl rostfrei  
metrisches ISO-Gewinde*

*Tornillos de cabeza avellanada  
con hueco exagonal  
acero inoxidable rosca métrica ISO*

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
b	12	14	16	18	22	26	30	38	46
l t.t.*	20	25	30	35	45	45	55	60	70
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
k max.	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
D max.	6	8	10	12	16	20	24	30	36

\* l t.t. = Lunghezza max. entro la quale le viti devono essere con gambo interamente filettato.

Lunghezze superiori possono essere fornite con gambo parzialmente filettato, (dietro accordo all'ordinazione queste lunghezze possono essere fornite con gambo interamente filettato).