



UNI: 6109

DIN: 963

ISO: 2009

Materiale: Inox A2

**Viti a testa svasata piana
con intaglio
acciaio inox A2-70
passo grosso**

Materiale: acciaio inossidabile DIN A2,
UNI 18-10, AISI 304.
Prescrizioni tecniche UNI 7323 Parte 8°,
ISO 3506 per la classe di resistenza 70.
Carico unitario di rottura a trazione minimo
700 N/mm².
Limite di elasticità minimo 450 N/mm².
Allungamento minimo 0,4 d mm.
Filettatura metrica ISO a passo grosso.
Tolleranze: UNI categoria A,
DIN Ausführung m.
Trattamento superficiale: brillantato.

*Vis à tête fraisée fendue
acier inoxydable
filetage métrique ISO*

*Stainless steel
slotted countersunk head screws
ISO metric coarse thread*

*Senkschrauben mit Schlitz
Edelstahl rostfrei
metrisches ISO-Gewinde*

*Tornillos de cabeza avellanada
abombada ranurada
acero inoxidable rosca métrica ISO*

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
D	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5

Le viti secondo normativa ISO differiscono su alcune quote (D, K) dalle UNI/DIN.