



Maschi a macchina corti

filettatura americana conica per tubi, cono 1:16

NPT

HSS-G

Nominal Diameter	L 1	L 2	D 2	Ø	Art.-No.
S					

Form B, Spiral Point / con imbocco corretto

NPT	1/16 x 27	55	17.5	8.0	6.0	98502
NPT	1/8 x 27	55	19.0	8.0	6.0	98506
NPT	1/4 x 18	62	28.0	11.0	9.0	98514
NPT	3/8 x 18	65	28.0	14.0	11.0	98518
NPT	1/2 x 14	80	35.0	18.0	14.0	98522
NPT	3/4 x 14	85	35.0	23.0	17.0	98530
NPT	1" x 11.5	95	45.0	26.0	21.0	98538
NPT	1.1/4 x 11.5	105	45.0	32.0	26.0	98546
NPT	1.1/2 x 11.5	110	45.0	38.0	29.0	98554
NPT	2" x 11.5	120	50.0	46.0	35.0	98570

Application:

for general use

- non abrasive material up to 900 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for thread cutting by hand and machine

Form C: for through and blind holes

Spiral Point: for through holes

Spiral Flute: for blind holes

Applicazione:

per uso universale

- Materiali con buona trucidibilità fino a R 900 N/mm²
- Acciaio non legati e scarsamente legati
- per uso manuale e con macchina

Forma C: per fori passanti e ciechi

Forma B: per fori passanti

35° RSP: per fori ciechi

