

Serie 116

Supporto tipo medio

Ø RUOTA		80	100	125 SE	125	150 SE	150	160	160	175**	200	200
LARGHEZZA FASCIA		30	30	40	40	40	40	40*	45	45	50	50
LARGHEZZA MOZZO BOCCOLA RULLO		40	40	50	50	50	50	58	58	58		58
LARGHEZZA MOZZO CUSCINETTO		30	30	45	45	35	35			55	45	45
Ø FORO RULLO E BOCCOLA		12	12	15	15	15	15	20	20	20		20
Ø FORO CUSCINETTO		15	15	15	15	17	17			20	25	20
SEDE CUSCINETTO		35 x 11	35 x 11	35 x 11	35 x 11	40 x 12	40 x 12			47 x 14	52 x 15	47 x 14
DIMENSIONI PIASTRA		100 x 85	100 x 85	100 x 85	115 x 85	100 x 85	115 x 85		140 x 110	140 x 110		140 x 110
INTERASSI FORI PIASTRA		80 x 60	80 x 60	80 x 60	80 x 60	80 x 60	80 x 60		105 x 80	105 x 80		105 x 80
DIMENSIONI FORI PIASTRA		8,5 x 12	8,5 x 12	8,5 x 12	8,5 x 14	8,5 x 12	8,5 x 14		11 x 16	11 x 16		11 x 16
DISASSAMENTO		37	37	37	42	37	45		55	55		55
ALTEZZA DA TERRA		108	128	154	155	179	181		197	208		235
ALTEZZA DA TERRA		106	126	152	150	177	178		194	205		232
DIMENSIONI CODOLO		20 x 50	20 x 50	20 x 50	22 x 50	20 x 50	22 x 50		22 x 50	22 x 50		22 x 50
DIMENSIONI FORO		12	12	12	12	12	12		16	16		16
PORTATA RUOTA		150	175	300	300	400	400	420	350	475	550	550
PORTATA SUPPORTO RUOTA		120	120	130	170	130	200		300	300		300

* solo versione a rulli.

** Non disponibili con dispositivo di bloccaggio.

Accessori a richiesta.

Coduli filettati e cilindrici di varie dimensioni, per quantitativi minimi di 100 pezzi.

Cuscinetti a sfere a tenuta stagna o SKF. Per diam. mm. 125-150 possibilità fornitura: piastra 140x110 interassi: 105x80 fori; 11x16.